



- Levereras med en eller tre slingor.
- Utbyggbar upp till totalt 96 slingor.
- 125 adressenheter per slinga.
- 2 växlande brandutgångar.
- 2 övervakade larmdonsutgångar
- Repeater med möjlighet för integrerade undercentraler
- Undercentraler kan levereras som "blackbox"
- 384 programmerbara zoner
- 512 fullt programmerbara larmdons och 1/0 grupper
- FIFO händelselogg med 2000 överföringar
- Bakgrundsbelyst LCD display med 4x40 tecken
- Programmerbar från central, IR fjärrkontroll, tangentbord eller PC
- Gratis Windows baserat konfigurations programvara
- Windows baserat grafikpaket (tillval ODYSSEY)

Godkännings/ certifikatnummer

CPD

1328-CPD-0182

Magnum 25 är en kraftfull analog adresserbar med nätverksmöjligheter. En hög nivå av redundans och backuplösningar gör att Magnum 25 kan kontrollera de mest komplexa installationer.

Magnum 25 levereras som "standalone" central med upp till 3 slingor i en kapsling, utbyggbar upp till totalt 96 slingor via ett nätverk av undercentraler som kan levereras som "black-box" eller kombinerat med repeater för att möjliggöra visning och kontroll från flera punkter. Nätverket sker via övervakad RS 422/485 fiberoptisk slinga eller via TCP/IP nätverk. Flexibel "orsak och effekt" konfiguration av 1/0 enheter och larmgivare möjliggör detaljerad tillpassning av systemet efter kundens behov.

Automatisk enhetsigenkänning vid uppstart reducerar tidsåtgången vid driftsättning. Magnum 25 detekterar och känner igen adresserade och till kopplade enheter, och anläggningen är fullt operativ på under 2 minuter. Standard konfiguration säkrar att systemet är klart att detektera brand och fel från det ögonblick anläggningen blir inkopplad. Vidare konfiguration för att skräddarsy systemet kan utföras via central, IR fjärrkontroll, Ps/2 tangentbord eller från PC med egen programvara.

Specifikationer

Driftspänning	85-265 VAC, 50/60 Hz
Strömförbrukning	130 mA normalt
Batterikapacitet	2 x 12 V, 7-12 Ah
Slingkapacitet	125 adresser, max. 250 mA
Slingkabel	1 Km 1,5mm ² , max. 120 pF/m
Larmdonsutgång	2 x 24 V övervakad, max. 400 mA
Reläutgång pot.fri	2x brand, 1x fel, rating 1A @ 50VDC
Hjälpspänningsutgång	460 mA @ 24 VDC
Drifttemperatur	0 °C till +40 °C
Relativ fuktighet	0-85 % (icke kondenserande)
Storlek (BxHxD)	340 x 370 x 129 mm
Infällningsmått (BxHxD)	340 x 370 x 90 mm
Vikt	5,1 kg u/ batt; 10,5 kg m/ 2 x 7 Ah

Beställningsinformation

MAGNUM 25-1 se	Analog adresserbar central, 1 slinga
MAGNUM 25-3 se	Analog adresserbar central, 3 slingor