



- Energibesparande LED armatur
- Levereras med utbytbara piktogram
- Enkelt montage med snabbkopplingar
- Enkelt test med IR fjärrkontroll

ELOLIGHT-G är en hänvisningsarmatur med starka lysdioder med en livslängd på upp till 100 000 timmar.

Låg energiförbrukning, låga underhållskostnader och lång livslängd, kombinerat med självtestfunktion och modern teknik gör armaturen till ett bra val enkelhet, säkerhet och framtid.

ELOLIGHT-G kan levereras för både infälld och utpåliggande montering. Utbytbara piktogram ingår.

### Specifikationer

Läsavstånd	25 m
Kapslingsklass	IP40
Mått ELOLIGHT-G-R (LxHxB)	355 x 213 x 113 mm (total) 333 x 61 x 90mm (infällningsmått)
Mått ELOLIGHT-G-F (LxHxB)	300 x 248 x 54 mm

### Beställningsinformation

ELOLIGHT-G-F	LED hänvisningsarmatur för utpåliggande montering
ELOLIGHT-G-R	LED hänvisningsarmatur för infälld montering
EL-MB-C	Monteringskonsoll tak
EL-MB-E	Monteringskonsoll flagg
EL-MB-W	Monteringskonsoll vegg
ELOLIGHT-REMOTE	Extra fjärrkontroll för test



Varianter för infällt eller utpåliggande montering



Monteringskonsoller för ELOLIGHT G-F